

GL-SW-F105

Неуправляемый коммутатор GIGALINK, 5 портов 10/100 Мбит/с с BASE-T, BASE-TX

- ✓ Компактный
- ✓ Рабочая температура: -0°С +40°С

Коммутаторы GIGALINK 5 портовые, выполнены в компактном пластиковом и металлическом корпусе в зависимости от модели, имеют внешний блок питания. Индикация состояния портов и питания расположена на передней панели, порты и разъем питания располагаются сзади.



GL-SW-F105

Краткое описание:

Скорость 10/100 Мбит/с

Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Базовая комплектация:

Коммутатор

1 шт.

Инструкция

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-F105
Сетевые порты	5 портов 10/100 Мбит/с RJ45
Размер MAC таблицы	1 000 адресов
Пропускная способность, Гбит/с	1
Буфер памяти, Мб	0,56
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3az
Сертификация	CE/FCC/LVD
Питание	5В постоянного тока
Температура, °С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -0 до +40
Влажность, %	от 5 до 90 без конденсата
Габариты изделия, ШхГхВ, мм	98x78x28
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год